

<b>Producto</b>	<b>Barniz protector</b>
<b>Uso</b>	Protección de <b>pavimentos</b>

### Descripción

IMP es un compuesto líquido para la protección del pavimento de exteriores elaborado a base de resinas acrílicas, con excelentes propiedades de dureza resistencia a los rayos ultravioleta, a la humedad y a la abrasión exterior. Específicamente formulado para ser utilizado como película protectora y decorativa de extraordinaria adherencia, endurece por evaporación de sus disolventes, mejorando la durabilidad final del pavimento.

- Aumenta la resistencia al impacto
- Mejora el grado de impermeabilización
- Actúa como sellador y antipolvo
- Proporciona un excelente acabado superficial
- Evita la aparición de eflorescencias secundarias
- Realza el aspecto natural del pavimento

### Aplicación

IMP está especialmente recomendado para la protección, decoración y sellado del pavimento de exteriores, preservando su textura original.

### Datos técnicos

<b>Densidad</b> a 20° C	0´90 ± 0´05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Aspecto</b>	Líquido viscoso, brillante y transparente
Contenido en <b>sólidos</b>	24-26,5 %
<b>Inflamabilidad</b> en vaso cerrado	20° C
Contenido en <b>agua</b>	Exento
<b>Secado</b>	1-2 horas
<b>Temperaturas</b> de trabajo	Límite superior 30° C / Límite inferior 5° C
Resistencia de la <b>película</b>	Baja Temperatura -20° C / Alta Temperatura 35° C
<b>Solubilidad</b>	Soluble en la mayoría de hidrocarburos aromáticos

### Rendimiento

Su rendimiento es de **7-9 m<sup>2</sup>/l** de producto.

### Modo de empleo

---

#### limitaciones

La **temperatura ambiente** debe estar entre 5 - 30° C, sin viento excesivo.

La **temperatura del soporte** debe estar entre 5 -25° C.

#### aplicación

Transcurridas 72 horas desde la ejecución del pavimento, lavar la superficie, cuando esta esté exenta de humedades, aplicar **IMP** mediante pulverizador, a una distancia de 30 ó 40 cm o mediante rodillo. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y **evitando dejar capas de mucho espesor.**

#### limpieza

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o Tolueno) inmediatamente después de cada aplicación.

### Presentación

---

Se presenta en **envases** de **25** y **200 l.**

### Conservación

---

Aproximadamente **12 meses** en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

### Medidas de seguridad y salud

---

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad, higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de seguridad del producto.** Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, relativa a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás recomendaciones reglamentarias.

### Nota técnica

---

Los resultados y/o valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados y/o equipos de laboratorio propios. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

### Nota legal

---

La información contenida en la presente **ficha técnica**, está basada en el buen hacer de la construcción y en convencimiento de la empresa, bajo la experiencia y conocimiento actual del producto. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra de los mismos, garantizará la calidad final del producto. La modificación y variación de las condiciones de ejecución y del soporte base con respecto a la información del mismo, no permite la deducción respecto a este documento, ni a consejo o recomendación alguno ofrecido, ni a la garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos privativos, fuera de la obligación legal que puede existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos serán aceptados de acuerdo a nuestras condiciones de venta y suministro.

Los usuarios están obligados a conocer la documentación relativa a cada uno de nuestros productos y hacer un uso adecuado de ella, debiendo utilizar la versión más actualizada existente en [www.grupoghi.com](http://www.grupoghi.com) y 00 34. 96 156 03 26.